

**Pawilon Centralnej Sterylizatorni Nr4 – zestawienie stolarki**

PAWILON NR 4														DRZWI ALUMINIOWE
OKNA PCV														
SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	Z1	D1
SCHEMAT kolor 1:100														
WYMIAR W PRZETLE MURU S.I.H. (mm)	4280 x 1720	4280 x 1720	3210 x 1720	2120 x 1720	1750 x 1720	860 x 810	1180 x 850	4280 x 1950	3210 x 1950	2120 x 1950	3000 x 1950	3000 x 1720	3000 x 3000	1500 x 3000
ilość sztuk	5	1	6	3	1	2	13	15	19	5	3	1	1	1

Wymiar	4280x1720	4280x1720	3210x1720	2120x1720	1750x1720	860x810	1180x850	4280x1950	3210x1950	2120x1950	3000x1950	3000x1720	3000x3000	1500x3000 światło przejścia1200
Ilość sztuk	5	1	6	3	1	2	13	15	19	5	3	1	1	1
Szklenie	WKŁAD SZYBOWY max. u=0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ, K=0,9 W/m²K DLA CAŁEGO OKNA												SZKŁO BEZPIECZNE DLA DRZWI	SZKŁO BEZPIECZNE, DLA CAŁYCH DRZWI K=1,3 W/m²K
Kolor	RAMY KOLOR CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM, SKRZYDŁA KOLOR BIAŁY													CIEMNY BRĄZ
Uwagi	<ul style="list-style-type: none"><li>KAŻDE OKNO WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDŁA UCHYLNEGO GÓRNEGO Z POZIOMU POSADZKI, USYTUOWANIE DŹWIGNI ODWZOROWAĆ WG. ISTNIEJĄCEGO OKNA ( OPRÓCZ O6 i O7)</li><li>NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE – CIŚNIENIOWE, WYDAJNOŚĆ NAWIEWNIKA 30 m³/h W KAŻDYM OKNIE</li><li>PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE</li><li>OKNA MIERZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ</li></ul>													- DRZWI Z DWOMA ZAMKAMI - DRZWI OTWIER. NA ZEWNĄTRZ - NAŚWITŁŁE CZĘŚĆ STAŁA